

3M

FICHE TECHNIQUE

« 3M » DISQUE ABRASIF ROUGE DIAMETRE 505 mm

Réf. **ET531**



USAGES ET PROPRIETES :

Le disque Stotch-Brite™ rouge s'utilise avec une mono-brosse (jusqu'à 500 Tr/min) ou une auto-laveuse pour l'entretien des sols protégés : Thermoplastique, PVC, linoléum, parquet.

Il est composé de fibres synthétiques de haute qualité formant une nappe non tissée à structure ouverte. Des grains de silice sont répartis de façon homogène dans la nappe et liés par une résine très résistante.

Avantages :

- Degré de brillance élevé (+30% en méthode spray)
- Excellent enlèvement des marques noires
- Très résistant (jusqu'à 3 fois plus durable)
- Performance uniforme du début à la fin du disque
- Lavage à la main ou en machine (30°)

MODE D'EMPLOI :

1. Dépoussiérer toute la zone à nettoyer. 2. Installer un disque rouge propre sous le plateau d'entraînement de la machine. 3. Pulvérisation avec modération sur une section du sol. 4. Nettoyer en 4 à 6 passes jusqu'à ce qu'elle soit sèche. 5. Effectuer un balayage à sec ou humide. 6. Retirer le disque et le nettoyer après utilisation.

Tr/min	150-250	1200
Décapage		
Nettoyage	x	
Spray	xx	x
Lustrage	x	x

xx = Recommandé

x=Possible

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Brosser à l'aide d'une brosse en nylon sous le robinet, nettoyer au jet d'eau des 2 côtés ou laver en machine (rétrécissement environ 20mm). Etendre et laisser sécher. Ne pas utiliser humide.

Mise au rebut : si possible, déposer dans un conteneur pour incinération.

Emballage 100% recyclable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Couleur : Rouge

Diamètre : 505

Épaisseur : 22 à 27 mm

Alésage : Prédécoupé à 85 mm

Poids : 1450 g/m²

Fibres : Mélange de polyester

Minéraux : 24%, naturels

Agressivité : 0,1 g (Test 3M/ST. Valeur attendue pour la méthode spray : 0 à 0,25 g)

CONDITIONNEMENT:

Carton de 5 unités.