Socape HYGIÈNE & ENTRETIEN

ZAC du Plan - 230 Avenue du Counoise
84320 Entraigues-sur-la-Sorgue
Tél : 04 90 33 59 20 - Fax : 04 90 33 39 57

FICHE TECHNIQUE

LIQUIDE DÉGRAISSANT FOUR ECOCERT

Réf. **FF20** – Pistolet 750 mL

USAGES ET PROPRIÉTÉS :

ECOACT' DEGRAISS' FOURS dissout les graisses cuites et désagrège les dépôts carbonisés sur les parois des matériels de cuisson : fours (à l'exception des mini-fours, des fours à pyrolyse ou à catalyse, des fours à micro-ondes, des fours à vapeur, des fours mixtes), rôtissoires, pianos, grils, grilles.
L'agent de surface non ionique et l'agent dispersant d'**ECOACT' DEGRAISS' FOURS** sont d'origine végétale.
ECOACT' DEGRAISS' FOURS est conforme à l'arrêté du 19/12/2013 (modifiant l'arrêté du 08/09/1999) relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.
« Conforme au référentiel ECOCERT Greenlife des Ecodétergents et des Ecodétergents à base d'ingrédients biologiques ».

MODE D'EMPLOI :

Appliquer le produit à l'aide du pistolet.
Pulvériser uniformément sur la surface à traiter une fine couche d'ECOACT' DEGRAISS' FOURS. Laisser agir 10 à 20 minutes selon le taux d'encrassement. Rincer ensuite à l'eau potable, tiède de préférence. Recommencer l'opération si nécessaire. Pulvériser le produit sur les parois des appareils toujours débranchés et de préférence tièdes (60°C maximum)

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Ne pas mélanger à d'autres produits. Refermer l'emballage après utilisation. Se conformer aux prescriptions d'entretien du fabricant du four. Faire un essai au préalable afin de vérifier la compatibilité du produit avec la structure métallique du four. Ne pas pulvériser le produit sur l'aluminium, le zinc, l'étain, le plomb, le cuivre, les alliages, le verre et les peintures abîmées. Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant. Respecter les précautions de l'étiquetage règlementaire.

NATURE CHIMIQUE :

Hydroxyde de sodium : 15% ou plus mais moins de 30%
Séquestrant : moins de 5%
Agent de surface non ionique : moins de 5%
Viscosant : moins de 5%
Eau : plus de 30%
99,9% du total des ingrédients sont d'origine naturelle.

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES :

Aspect : liquide visqueux
Couleur : incolore
Odeur : alcaline
pH à l'état pur : >12
densité à 20°C : 1,190 à 1,200
Solubilité : totale dans l'eau

STOCKAGE

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

ZAC du Plan - 230 Avenue du Counoise
84320 Entraigues-sur-la-Sorgue
Tél : 04 90 33 59 20 - Fax : 04 90 33 39 57

ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE

Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CEE et leurs adaptations **:**

Concerné (cf. section 2 de la Fiche de données de sécurité)
Le règlement CE 1272/2008 et ses modifications (correspond à l'étiquetage dit « CLP » : SGH05 ; H314 Skin Corr. 1A

TRANSPORT ADR

Soumis (cf section 14 de la Fiche de Données de Sécurité)
Code douanier : 3402.90.90

CONDITIONNEMENT :

Pistolet 750mL
Dimensions produit : 11,1 x 6,3 x 27,5 cm
Poids net produit : 0,896 kg
Poids brut produit : 0,966 kg
Carton de 6 x 750 ml
Dimensions carton : 22,6 x 19,4 x 28,2 cm
Poids net carton : 5,38 kg
Poids brut carton : 6,02 kg
Palette de 80 cartons
Dimensions palette : 80 x 120 x 126,8 cm
Poids net palette : 430,20 kg
Poids brut palette : 481,4 kg